

Innovative Solutions for Industrial Cleaning

Technical Data Sheet

	Model Number	CW07E1	CW13E1	CW21E1	CW28E1
	Max. pressure (bar)	200	300	500	500
(internet)	Max.flow (Ipm)	17	21	21	28
	Pump power(kw)	6.7	12.6	21	28
	Pump speed (rpm)	1224	1460	1092	1460
	Water inlet pressure range (bar)	1-5	1-5	1-5	1-5
	Max. Water inlet temperature (°C)	40	40	40	40
	Electrical motor power (kw)	7.5	15	22	30
	Electrical connection (V, Hz, A)	400, 50 ,12	400, 50, 24	400, 50, 35	400, 50, 48
	Cable length (m)	10	10	10	10
	Guarantee (months)	12	12	12	12
■B≱	Standard nozzle size (USgal/min)	050	050	040	055
X	Pump protection timer	Included	Included	Included	Included
	Water filter	Included	Included	Included	Included
	Dimensions (mm)	1210 x 700 x 1150	1210 x 700 x 1150	1430 x 950 x 1150	1430 x 950 x 1150
KG	Weight	350 kg	400 kg	480 kg	550 kg

امکانات و تجهـیزات عمومی دسـتگاه

شير تنظيم فشار		
شیلنگ فشار قوی ۱۰ متری، ۱۵۵ درجه	•	
فیلتر آب ورودی	•	
تفنگی ولنس	•	
گیج فشار	+	
نازل تیغهای	٠	



سرویس و نگهداری

MONIB Co. Ltd.

اروپایی	ىرند	ىمى	
G)	· · ·	

- الكتروموتور الكتروژن
- تابلو استاندارد با درجه حفاظت IP66
 - تايمر محافظ پمپ
 - سيستم كنترل محافظ موتور
- شاسی چهارچرخ با امکان جابجایی آسان و مانور بالا









Wheel jet 200-500 bar Series





موتور الكتريكي الكتروژن Electrogen Electric Motor



پمپ برند اروپایی European Pump



نازل تیغه ای Flat Jet Nozzle

(3





Pressure Gauge



شير تنظيم فشار Pressure Regulating Valve




6 کابل سه فاز ۱۰ متری 10 meters 3 phase cable



گان و لنس Gun & Lance



شیلنگ فشار قوی ۱۰ متری 10 Meters High Pressure Hose



فرمان پذیری راحت Easy Handling



Introduction of **Product Components**

